

Série 2005 - Serie 2005



Fenêtre en aluminium à projection
Ausstellfenster aus Aluminium

Fenêtre en aluminium à projection avec volet roulant
Ausstellfenster aus Aluminium mit Rollladen

Informations Techniques

Profils extrudés en alliage d'aluminium 6060 (EN 573-3), avec état de fourniture T5 (EN 515) et tolérances sur les dimensions et les épaisseurs conformément à UNI EN 12020.2 et/ou UNI EN 755-9.
Système d'étanchéité avec joint à ailette en COECOPRENE (aussi bien sur le dormant que sur le vantail).
Profils principalement étudiés pour des solutions avec battue extérieure.
Profondeur système dormant/vantail 44 mm.
Hauteur battue vitrage vantail 14 mm.
Chevauchement ailette 6 mm.
Possibilité d'insérer des vitrages d'une épaisseur variant de 4 à 23 mm (plaque simple, stratifiée ou double vitrage).
Système d'ouverture avec couples de bras à déclic en acier galvanisé ou de bras à friction (sur demande) et charnières en aluminium extrudé anodisé ou laqué avec pivot en acier galvanisé.
Système de fermeture avec poignée à « tavellino » en nylon de couleur noire.
Traitement de surface des profils : anodisation ou laquage avec label de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises spécialisées certifiées QUALITAL.
Possibilité d'application de barreaudages anti-effraction en aluminium, une moustiquaire à rouleau et un éventuel store vénitien.
Possibilité de fixation par clips.

Technische Daten

Extrudierte Profile aus Aluminiumlegierung 6060 (EN 573-3) mit Werkstoffzustand T5 (EN 515) und Toleranzen bei Abmessungen und Dicken nach UNI EN 12020.2 und/oder UNI EN 755-9.
Dichtungssystem mit Flossendichtung aus COECOPRENE (sowohl am Rahmen als auch am Flügel).
Profile, die hauptsächlich für äußere Anschlaglösungen entwickelt wurden.
Systemtiefe Rahmen/Flügel: 44 mm.
Glasanschlaghöhe Flügel: 14 mm.
Klappenüberlappung: 6 mm.
Möglichkeit der Einfügung von Glasscheiben mit einer variablen Dicke von 4 bis 23 mm (Einzelglas, Verbundglas oder Isolierverglasung).
Öffnungssystem mit zwei Schnapparmen aus verzinktem Stahl oder Kupplungsarmen (auf Anfrage) und Scharnieren aus eloxiertem stranggepresstem oder lackiertem Aluminium mit verzinktem Stahlstift.
Verschlussystem mit Drückgriff aus schwarzem Nylon.
Oberflächenbehandlung der Profile: durch Eloxieren oder Lackierung mit dem Qualitätszeichen QUALANOD/QUALICOAT von spezialisierten QUALITAL-Unternehmen.
Möglichkeit der Anbringung von Einbruchschutz aus Alustangen, Insektenschutzrollo und einer eventuellen Jalousie.
Möglichkeit der Befestigung mit Clips.

PERFORMANCE CERTIFICATION ISSUED BY A NOTIFIED EUROPEAN CERTIFICATION ORG. Nr 050

AIR PERMEABILITY class 2 according to EN 12207	WATER TIGHTNESS class 8A according to EN 12208	THERMAL PERFORMANCE calculated according to EN ISO 10077-1	WIND RESISTANCE class C4 according to EN 12210	FIRE REACTION class 0 in conformity to D.M. 14/01/1985
--	--	---	--	---

