

Piva Saliscendi - Piva Vertical Sliding Window



finestra con tapparella
window with roller shutter

Informazioni Tecniche

Profilati estrusi in PVC rigido di colore bianco.
Sistema di tenuta con guarnizioni coestruse in EPDM su anta e telaio.
Sovrapposizione aletta 6 mm, sovrapposizione laterale anta/telaio 5 mm.
Profondità telaio fisso 77 mm.
Profondità anta 27 mm.
Vano superiore esterno fisso con vetro camera 17 mm.
Vano inferiore interno apribile verticalmente con vetro camera 23 mm.
Sistema di chiusura con maniglia in nylon colore bianco.
Sistema di apertura a scorrimento su meccanismi frizionati inseriti nel profilo.
Possibilità di verniciatura superficiale eseguita da primarie aziende specializzate certificate.
Possibilità di applicazione di zanzariera scorrevole esterna ed eventuale tendina alla veneziana interna.
Possibilità di fissaggio con clips.

Technical Specifications

Extruded profiles in rigid white PVC.
Sealing system with co-extruded EPDM gaskets on sash and frame.
Overlapping flap: 6 mm, lateral overlapping sash/frame: 5 mm.
Depth of fixed frame: 77 mm.
Depth of sash: 27 mm.
Upper external compartment fixed, with 17 mm insulating glazing.
Lower internal compartment may be opened vertically, with 23 mm insulating glazing.
Closure system with white nylon handle.
Sliding opening system on friction mechanisms built into the profile.
Optional surface coating applied by leading certified specialised companies.
Optional application of external roller screen and internal Venetian blind.
Optional fastening system with clips.

PERFORMANCE CERTIFICATION ISSUED BY VENETA ENGINEERING, IT



Tested according to American and Canadian criteria AAMA/WDMA/CSA certified by NAMI®

